

Onderhoudswijzer

Trendy Design-Beton

Uw Trendy Design-Beton-vloer is afgewerkt met een Matter PU, deze laag is erg duurzaam en zeer slijtvast. Maar deze vloer zal ook onderhouden moeten worden. Deze onderhoudshandleiding behandelt het onderhoud van uw Trendy Design-Beton-vloer. Hierin valt droog onderhoud en lichtvochtig reinigen met FS-REINIGEN. Naar behoefte kunt u uw vloer afwerken met FS-POLISH. Raadpleeg altijd de verwerkingsvoorschriften van deze producten.

Preventief onderhoud

- Breng beschermviltjes aan onder stoelen, tafels en overige meubels.
- Leg altijd een deurmat voor de buitendeur. Dit voorkomt dat er steentjes en zand naar binnen worden gelopen.
- Vervang de wielotjes onder stoelen door wielotjes met zachtere, kleurloze rolvlakken.
- Leg géén dierenhuiden op uw vloer om verkleuring te voorkomen.
- Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen zoals groene zeep, ammoniak, allesreiniger, azijn of bleekwater. Deze producten tasten de laklaag dusdanig aan, waardoor verkleuring kan ontstaan. Gebruik bij voorkeur onze onderhoudsproducten die in deze handleiding aan bod komen.
- Voorkom continue waterbelasting (o.a. onder deurmatten, bloempotten etc.etc.)

Droog en nat onderhoud

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Zorg ervoor dat u regelmatig stofzuigt en wis of veeg de vloer dagelijks.
- Gemorste vloeistoffen direct opruimen.
- Alleen vochtig reinigen indien noodzakelijk.

Afwerken met FS-POLIER

Zorg er voor dat op de Trendy Design-Beton-vloer altijd een dun laagje FS-POLIER aanwezig is. Dit extra laagje vangt vuil en vlekken op en vult tevens de onvermijdelijke gebruikskrasjes. Buiten dit verlengt deze laag de levensduur van de vloer.

TIP: breng de laag FS-POLIER bij voorkeur aan voordat u begint met inruimen.



FS-POLIER (Polish)

Verbruik: ca. 1 L / 60m²
Droogtijd: begaanbaar na ca. 2-3 uur
Belastbaar: na ca. 12 uur



FS-REINIGEN (Reiniger)

Verbruik: ca. 50 ml op 5 liter water
Droogtijd: ca. 30 minuten



FS-TRENNUNG (Polish-verwijderaar)

Verbruik: ca. 1 liter op 5- 10 liter water
Droogtijd: minimaal 8 uur

FS-POLIER (Polish) (houdt de vloer in topconditie)

FS-POLIER geeft extra bescherming aan uw Trendy Design-Beton-vloer. FS-POLIER kan desgewenst al na 16-24 uur na droging van de laatste laklaag aangebracht worden.

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
- Gebruik een vochtwisser, een polishhoes of een vochtige, uitgewrongen dweil om een wisser.
- Breng FS-POLIER onverdund en gelijkmatig aan.
- Breng de eerste keer en telkens na gebruik van FS-TRENNUNG twee dunne lagen aan.
- Breng eerst een laag aan in de breedte-richting en na minimaal een uur drogen een tweede laag in de lengte-richting.
- Tussentijds volstaat het om telkens één laag aan te brengen met een verbruik van ca. 1 liter per 40m².

Onderhoudswijzer

Trendy Design-Beton

FS-REINIGEN (Reiniger) (veilige, neutrale glansreiniger)

FS-REINIGEN is een op FS-POLIER afgestemde reiniger waarmee de vloer regelmatig kan worden gereinigd zonder dat de polishlaag aangetast wordt.

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
- Voeg 50cc FS-REINIGEN toe aan 5 liter warm water.
- Gebruik twee emmers; één met sop en één met schoon water om de dweil of mop regelmatig uit te spoelen.
- De vloer lichtvochtig reinigen. Zorg ervoor dat de vloer nooit drijfnat wordt!
- Ook voor alle andere oppervlakten die voorzien zijn van Trendy Design-Beton kan de FS-REINIGEN gebruikt worden.

FS-TRENNUNG (Polish-verwijderaar) (verwijdert oude polishlagen)

FS-TRENNUNG is een krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van vuil geworden FS-POLIER-lagen. FS-TRENNUNG breekt de polishlaag af en zorgt ervoor dat deze oplosbaar wordt in water. Gebruik FS-TRENNUNG nadat u 3 lagen FS-POLIER aangebracht heeft. Dit voorkomt de opbouw van een dikke polishlaag. Schenk speciaal aandacht aan de randen langs de plinten en aan de hoeken. Dit omdat de polishlaag op die plaatsen niet snel slijt.

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger.
- Voeg, al naar gelang de vervuiling, 1 liter FS-TRENNUNG toe aan 5-10 liter warm water.
- De vloer lichtvochtig schrobben. Let ook hierbij op dat de vloer nooit drijfnat wordt.
- Laat ongeveer een kwartier inwerken en verwijder het opgeloste vuil met een dweil/mop of waterzuiger.
- Spoel de dweil of mop regelmatig in schoon water.
- Bij sterk verontreinigde vloeren het strippen twee keer herhalen.
- Na behandeling minimaal 8 uur laten drogen voordat u een nieuwe laag FS-POLIER aanbrengt.

Onderstaande tabel kan als richtlijn dienen voor het onderhoud van Trendy Design-Beton-oppervlakten

Vloertype	FS-POLIER (Polish) (vloeren) Extra bescherm laag	FS-REINIGEN (vloeren en overig*) Reinigingsmiddel	FS-TRENNUNG (vloeren) Polishverwijderaar
	Opfrissen en herstellen	Reinigen	Intensieve Reiniging
Matig belaste vloeren, zoals bijvoorbeeld: woon- en slaapkamers	1 tot 2 keer per jaar	3 tot 4 keer per maand	1 tot 2 keer per jaar
Middelmatig belaste vloeren zoals bijvoorbeeld: woonkamers, gangen, trappen, kantoren.	3 tot 4 keer per jaar	1 tot 2 keer per week	2 tot 3 keer per jaar
Zwaar belaste vloeren zoals bijvoorbeeld in: restaurants, winkels, scholen.	6 keer per jaar	alle 1 tot 2 dagen	5 keer per jaar

*Overig: voor het reinigen van alle andere oppervlakten (bijv. wanden) geldt bovenstaand schema niet. Bijv. wanden worden niet zo snel vies als vloeren. Dus deze moet u naar eigen inzicht reinigen met FS-REINIGEN indien noodzakelijk.

Meer informatie over de genoemde producten vindt u op www.floorsupply.eu.
Op onze website vindt u ook de bijbehorende produktbladen.

Deze handleiding is met zorg samengesteld. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie die u in deze handleiding vindt correct is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Wij houden ons het recht voor de inhoud van de handleiding zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

Floorsupply Nederland VOF, Scheldestraat 8, 5347 JD Oss, Nederland, Telefoon: +0031 (0)6 43060766, E-Mail: info@floorsupply.eu, www.floorsupply.eu