

PRODUKTDATENBLATT

FS-POLIER SMM.FS-011

Produkt-beschreibung

FS-POLIER ist ein transparentes Polymer-Wachs und bietet zusätzlichen Schutz für Ihren Decklack oder Kunststoff Böden.

Anwendungsgebiete.

Der FS-POLIER ist die perfekte Wahl unter schweren Umständen oder wenn nur das Beste gut genug ist. FS-POLIER kann unter anderem auf Kunststoff oder Parket Böden angewendet werden in Wohnhäusern, Geschäften, Restaurants und öffentlichen Gebäuden, aber kann auch verwendet werden auf Treppen, Küchenspiegel und arbeitsplatte.

Produktmerkmale:

- Höchster Qualität.
- Vielfältigen Verwendung Möglichkeiten.
- für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet.
- Glasklare, transparente Lack Film (vergilbt nicht).
- Schöne seiden-matte Optik.
- Aufmerksam flegeleicht.

Technische Daten:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - PH-Wert | ca.8,5 |
| - Farbe | Nass Milchig/Trocken transparent |
| - Dichte (bei ca.20 gr° C) | 1,02 gr/cm ³ |
| - VOC-Wert | 40-50 gr/Liter VOS |
| - Giscode | Ö20 |

Verpackungseinheiten.

- verpackt in 1 Liter Polyethylen-Kunststoff Flaschen mit Kind sicheren Verschluss.
-



Lagerung und Transport.

Lagerung:

- Kühl in dicht verschlossenen original Verpackung bis zum 12 Monate nach den Herstellungsdatum haltbar.

Transport:

- FS-POLIER ist nicht meldepflichtig für gefährliche Stoffe und hat keine Gefahren-Code für den Straßen- und Schienenverkehr Transport nach ADR/RID.

Verarbeitung:

FS-POLIER kann bereits nach 16-24 Stunden nach dem Trocknen der letzten Schicht aufgetragen werden.

- Entfernen Staub und losen Schmutz mit einem Staubsauger, Tuch oder einer Besen.
- Benutz einem wisch mopp oder feuchten ausgewrungenen Tuch um das Material zu verteilen.
- Bring FS-POLIER unverdünnt und gleichmäßig an.
- Bring das erste Mal, und jedes Mal nach der Verwendung von FS-TRENNER zwei dünner Schichten an, mit einem Verbrauch von ca. 1 Liter pro 60 m² (Zwischen durch genügt eine Schicht mit einem Verbrauch von ca. 1 Liter/40 m²).
- Bring Zuerst eine Schicht in Breitenrichtung und nach mindestens einer Stunde trocknen eine zweite Schicht in der Längsrichtung an.

Trocknung:

- Begehbar nach 2 Stunden bei 20° c.

Bemerkungen.

Vergewissern Sie sich davon das auf die (Lack-)Beschichtung immer eine dünne Schicht von FS-POLIER vorliegt. Diese zusätzliche Schicht fängt Schmutz und Flecken auf und füllt auch die unvermeidliche Benutzer Kratzer. Darüber hinaus verlängert diese Schicht die Lebensdauer der (Lack-)Beschichtung.

Tipp: Tragen Sie FS-POLIER auf vor Sie den betreffenden raum einräumen.

Sicherheitsratschläge.

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Mehr Sicherheitsinformationen als auf dem Etikett angegeben können Sie ableiten von das Sicherheitsdatenblatt. Mehr Informationen www.floorsupply.eu