

# PRODUKTDATENBLATT

## FS-TRENNER SMM.FS-013

---

### Produkt-beschreibung

FS-TRENNER ist ein leistungsfähiges alkoholhaltigen Reinigungsmittel.

---

### Anwendungsgebiete.

Der FS-TRENNER ist die perfekte Wahl für das, in regelmäßigen Abständen, entfernen von der schmutzig geworden FS-POLIER Schichten, es bricht die Wachsschicht ab und sorgt dafür dass dieses in Wasser löslich ist.

---

### Produktmerkmale:

- Höchster Qualität.
- für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet.
- Aufmerksam leicht an zu wenden.

---

### Technische Daten:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| - PH-Wert                  | ca. 11,5 - 13               |
| - Dichte (bei ca.20 gr° C) | 1,08-1,1 gr/cm <sup>3</sup> |
| - VOC-Wert                 | 65 gr/Liter VOS             |
| - Giscode                  | GG60                        |

---

### Verpackungseinheiten.

- verpackt in 1 Liter Polyethylen-Kunststoff Flaschen mit Kind sicheren Verschluss.

---

### Lagerung und Transport.

#### Lagerung:

- Kühl in dicht verschlossenen original Verpackung bis zum 18 Monate nach den Herstellungsdatum haltbar.

#### Transport:

- FS-TRENNER ist nicht meldepflichtig für gefährliche Stoffe und hat keine Gefahren-Code für den Straßen- und Schienenverkehr Transport nach ADR/RID.



---

**Verarbeitung:**

- Entfernen Staub und losen Schmutz mit einem Staubsauger, Tuch oder einer Besen.
- Fügen Sie, nach gelang der Verschmutzung, 1 Liter FS-TRENNER zu an 5 bis 10 Liter warmes Wasser.
- Den Boden leicht feucht schrubben.
- Stellen Sie sicher dass der Boden nie extrem nass wird.
- Ca. 15 Minuten einwirken lassen, dann den gelösten Schmutz mit einem MOP oder Flüssigkeitssauger entfernen.
- Mit klaren Wasser nach wischen.
- Bei stark verschmutzten Böden dies zweimal wiederholen.

**Trocknung:**

- Nach der Behandlung mindestens 8 Stunden trocknen lassen bevor Sie eine neue Schicht FS-POLIER anbringen.

---

**Bemerkungen.**

Verwenden Sie FS-TRENNER nachdem Sie schon 3 Schichten FS-POLIER angewendet haben, dies verhindert das Anwachsen zum einen zu dicken Schicht des Wachses. Beachten Sie im Besonderen die Kanten entlang der Fußleisten und an den Ecken Und zwar deshalb weil die Schicht des Wachses an diesen Orten nicht schnell verschleißt.

---

**Sicherheitsratschläge.**

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Mehr Sicherheitsinformationen als auf dem Etikett angegeben können Sie ableiten von das Sicherheitsdatenblatt. Mehr Informationen [www.floorsupply.eu](http://www.floorsupply.eu)

---