



PRODUKTDATENBLATT

Grundierung – Quartz 051

Produkt-beschreibung

Grundierung-Quartz 051 ist einen mit Quartz-sand vor gefüllten Haft Grund, geeignet für saugenden und nicht-saugenden Untergründen.

Anwendungsgebiete.

Grundierung-Quartz 051 ist geeignet für nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie zum beispiel;

- Fliesen, Zement/Beton.
- Gipsplatten.
- Putz (Zement und Gips Gebunden).
- Anhydrid Oberflächen.
- Gipsblock / Gas beton.
- Wasserfest verklebten multiplex (mdf).

Produktmerkmale:

- Sehr emissionsmindernde
- Emicode EC 1 plus
- Direkt Einsatz Bereit
- Alkali Feuchtigkeitsbeständige
- Applikation freundlich
- Für Wand und Boden
- Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten:

Basis Füllstoff EB2.0220

- | | |
|------------------------|--|
| - Basis | Acryl Emulsion. |
| - Farbe | Rosa. |
| - Alkali Beständigkeit | Grund. 051 ist resistent gegen alkalische Feuchtigkeit |
| - Klassifizierung | Emicode EC 1 plus getestet nach EN 13999-2/4 |
| - Verbrauch | 0,2-0,3 kg/m ² , abhängig von der Rolle oder Untergrund |
| - Alterung | Zeigt nach dem Trocknen keine Hinweise von Alterung |
| - Giscode | M-GF01 |

Untergrund:

- Die Oberfläche sollte gesund und ausreichend druckstabil sein.
- Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Schmutz, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein.

Lagerung und Transport.**Lagerung:**

- Kühl und trocken in dicht verschlossenen original Verpackung bis zum 12 Monate nach den Herstellungsdatum haltbar.
- Nach dem Öffnen Begrenzte Haltbarkeit.
- Schutze gegen Frost und höhere Temperaturen.

Transport:

- Grundierung - Quartz 051 ist nicht meldepflichtig für gefährliche Stoffe und hat keine Gefahren-Code für den Straßen- und Schienenverkehr Transport nach ADR/RID.

Verarbeitung.

- Verarbeitungstemperatur: Ab 5° bis 25° c (Temperatur der Umgebung und der Oberfläche).
- Grundierung - Quartz 051 für den Einsatz manuell durch Rühren.
- Nach dem rühren die Grundierung dünn und gleichmäßig mit einer Walze oder Block Pinsel auftragen.
- Trockenzeit ca. 1 bis 2 Stunden, je nach Substrat, Anwendung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur.

Sicherheitsratschläge.

- Das Produkt kann Haut reizen, tragen Sie schützende Kleidung.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Mehr Sicherheitsinformationen als auf dem Etikett angegeben können Sie ableiten von das Sicherheitsdatenblatt. Mehr Informationen www.floorsupply.eu