



PRODUKTDATENBLATT

Harz EB2.0120

Produkt-beschreibung

Harz EB2.0120 ist ein Acrylat Emulsion der eingesetzt werden kann als ein Bindemittel.

Anwendungsgebiete.

Der Harz EB2.0120 wird eingesetzt als Bindemittel für der Basis von unsere Deko-spachtel Trendy Design-Beton.

Produktmerkmale:

- Höchster Qualität.
- für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet.
- leicht an zu wenden.

Technische Daten:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Farbe | Milchig |
| - Viskosität | ca. 50 mPa.s |
| - Dichte | 1,05 g/m ³ |
| - Feststoffgehalt | 35 %(m) |
| - pH | 8,5-9,5 |
| - Verarbeitungstemperatur | 10-25°C |
| - Giscode | M-DF01 |

Verpackungseinheiten.

- verpackt in 2,5 Liter Polyethylen-Kunststoff Kanister.

Lagerung und Transport.

Lagerung:

- Kühl in dicht verschlossenen original Verpackung bis zum 9 Monate nach den Herstellungsdatum haltbar.

**Transport:**

- Der Harz EB2.0120 ist nicht meldepflichtig für gefährliche Stoffe und hat keine Gefahren-Code für den Straßen- und Schienenverkehr Transport nach ADR/RID.

Verarbeitung:

- Fügen Sie 230 bis 250 gram Harz EB2.0120 zu an 1 kg Basis Füllstoff EB2.0220.
- Wiegen sie die richtige Menge ab mit einer Waage, ein falsches oder ungenaues Mischverhältnis kann das Endergebnis der Farbe beeinflussen, außerdem kann es ungenügend Dichtung oder Verminderung der Stärke verursachen.
- Mische Sie den Mörtel mit Hilfe eines Mixers (Bei niedriger Drehzahl) oder rühren Sie bis eine Homogene, klumpen freie Masse entstanden ist.

Sicherheitsratschläge.

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Mehr Sicherheitsinformationen als auf dem Etikett angegeben können Sie ableiten von das Sicherheitsdatenblatt. Mehr Informationen www.floorsupply.eu
